



BGT/5

- Frontale e Porta 10 mm
- Taglio Laser
- *Front and Door 10 mm*
- *Laser Cut*



Art	Misure esterne mm.			Misure interne mm.			Dim. porta mm.		Numero catenacci			Peso	Litri
Code	External dim. mm.			Internal dim. mm.			Door dim. mm.		Number of bolts			Weight	Volume
	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Oriz/Horiz	Vert	Kg	Lt	
BGT/4	270	390	197	245	365	147	195	300	2	1+1	18	14	
BGT/5	340	460	197	315	435	147	265	370	3	1+1	25	21	

A richiesta, tutti i modelli elettronici possono essere dotati di serratura per un'apertura meccanica di emergenza con chiave di alta sicurezza a doppia mappa (**EVO-LOCK**).

Codice prodotto di questa serie: aggiungere la lettera "P" alla fine del codice del prodotto standard.

Esempio: BGT/4 senza chiave di emergenza diviene BGT/4P con chiave di emergenza, BGT/5 diviene BGT/5P.

On demand, the electronic models, can be equipped with a mechanical emergency opening with double-bitted key lock (**EVO-LOCK**).

Code for this series: add a "P" at the end of the code.

Ex. BGT/4 for a safe without emergency lock becomes BGT/4P for a safe with emergency lock, BGT/5 becomes BGT/5P, etc.

Serratura di emergenza con chiave a doppia mappa.

Emergency lock with double-bitted key.



Combinazione Elettronica Digitale

- Serratura certificata UNI EN 1300 controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità, dotato di memoria permanente.
- Tastiera a membrana con 4 leds dedicati.
- Contatti per batteria esterna ricavati direttamente sulla tastiera.
- Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, del Ø di 22 mm.
- Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
- Speciali battute della porta per una eccezionale resistenza ai tentativi di effrazione con l'uso di una mazza.
- Ripiano interno.
- Verniciatura a polvere termoindurente con essiccazione a forno.



Digital Electronic Combination

- Digital electronic lock EN 1300 certified, controlled by a high performing electronic system provided by permanent memory.
- Emergency external power outlet with contacts directly on keyboard.
- Nickel-plated rotating steel bolts \varnothing 22 mm.
- Special door battens for exceptional resistance against robbery attempts using a sledge hammer.
- Removable internal shelf.
- Oven dried thermo-hardening powder painting.