



CK/120

- Frontale e Porta 8 mm
- Corpo 3 mm
- Taglio Laser
- *Front and Door 8 mm*
- *Body 3 mm*
- *Laser Cut*



Art Code	Misure esterne mm.			Misure interne mm.			Dim. porta mm.		Numero catenacci Number of bolts	Peso Weight	Litri Volume
	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W			
CK/40	470	360	140	460	350	120	410	290	2	25	20
CK/120	470	360	140	460	350	120	410	290	2	27	20

Chiave a Doppia Mappa

- Serratura di sicurezza con 6 leve asimmetriche e indipendenti con chiave a doppia mappa.
- Estrazione della chiave impossibile a catenacci rientrati.
- Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, del Ø di 22 mm.
- Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
- Corpo monoblocco saldato e molato con sistemi automatici robotizzati.
- **Ganci metallici, completi di numerazione adesiva.**
- 4 fori di ancoraggio sullo schienale e tasselli di fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoindurente con essiccazione a forno.

CK/40: da 40 ganci

CK/120: da 120 ganci con bandiera interna

Double-Bitted Key

- Security 6-levers lock with double-bitted key.
- Key-retaining lock in open position.
- Nickel-plated rotating steel bolts Ø 22 mm.
- Lock mechanism protected by manganese-steel plate.
- One-piece body welded and ground thanks to automatic robotized systems.
- **Metallic hooks complete with adhesive numeration.**
- 4 fixing holes for wall mounting and anchor fixing bolts supplied.
- Oven dried thermo-hardening powder painting.

CK/40: for 40 keys

CK/120: for 120 keys with an internal rotating support